



Taśma HVAC / 56mm x 20m

instalacyjna taśma PVC bez kleju
z dodatkiem stabilizatora UV

Taśma PVC znajduje szerokie zastosowanie w branży HVAC m.in. do owijania rurociągów chłodniczych jako dodatkowa warstwa zabezpieczająca oraz nadająca estetykę wykończeniową pracom instalacyjnym. Dzięki temu, że nie posiada kleju, podczas montażu nie tworzy mało estetycznych marszczeń a jej powierzchnia jest równa i gładka. Neutralny jasnoszary kolor idealnie wpasowuje się do każdego budynku. Odporna na warunki atmosferyczne i działanie czynników chemicznych.

Wymiar:
56mm x 20m

Opakowanie:
10 rolek/opak.

Kolor:
jasnoszary

/ Wyprodukowano w Polsce.

Specyfikacja techniczna:

Z dodatkiem stabilizatora UV	TAK
Długość wg PN-ISO 4592	20m
Szerokość wg PN-ISO 4592	56mm
Grubość (z tolerancją $\pm 0,0075$), wg PN-ISO 4593	0,12mm
Kolor	szary
Twardość wg PN-ISO 868	36 $\pm$ 3° ShD
Zmiana wymiarów liniowych (100°C/10min) wzdłuż kierunku kalandrowania wg PN-EN ISO 11501	nie więcej niż 4%
Zmiana wymiarów liniowych (100°C/10min) w poprzek kierunku kalandrowania wg PN-EN ISO 11501	nie więcej niż 1,5%
Wytrzymałość na zerwanie wg PN-EN ISO 527-3	nie mniej niż 15,1 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu wg PN-EN ISO 527-3	nie mniej niż 158%
Odporność na działanie niskiej temperatury wg PN-C-89055 (30min., pręt 20mm), metoda B	-15°C
Odporność na działanie czynników chemicznych wg PN-C-89269	bez zmian
Odporność wybarwień na tarcie mokre wg PN-EN ISO 105-X12	4
Migracja pigmentów wg PN-EN ISO 183	średnia
Napięcie powierzchniowe	≥ 35 dyn/cm
Prędkość spalania wg PN ISO 3795	nd
Zakres temperatur stosowania*	-20°C do +80°C

* Zaleca się używanie folii w temperaturze powyżej 0°C